

Sistema con separatore a membrana modello 990.18 con 232.50, versione in acciaio inox

07/2016

Applicazioni

- Produzione alimentare
- Per caseifici e prodotti lattiero-caseari
- Birrerie
- Produzione bibite analcoliche

Caratteristiche distintive

- Facile da rimuovere per la pulizia
- Pulizia rapida del punto di misura, senza residui
- Adatto per pulizia da smontato (COP)
- Conforme a 3-A



Codici di ordinazione

| | | | | |
|--|---------------|--|----------|----------|
| Strumento per la misura di pressione | | 232.50, DN 100, attacco al processo inferiore | | |
| Assiemi | | Montaggio diretto | | |
| Materiale parti a contatto con il fluido | | Acciaio inox 1.4435 (316L) Ra ≤ 0,76 µm | | |
| Liquido di riempimento | | KN 92 (FDA, NSF H1, USP, EP, JP) | | |
| Temperatura di processo min. / max. | | 10 C / 80 C (per sterilizzazione (SIP) max. 130 C) | | |
| Temperatura ambiente min. / max. | | 10 °C / 40 °C | | |
| Attacco al processo | | Attacco filettato conforme a DIN 11851 | | |
| | | con controdado femmina | | |
| | | Tubi conformi a DIN 11850 riga 2 | | |
| | | DN 25 | DN 40 | DN 50 |
| Diametro esterno controdado femmina | | 63 | 78 | 92 |
| Campo di misura | 0 ... 1 bar | 14171423 | 57357408 | 14171471 |
| | 0 ... 2,5 bar | 14171424 | 14171434 | 14171474 |
| | 0 ... 4 bar | 14171425 | 14171435 | 14171476 |
| | 0 ... 6 bar | 14171426 | 14171437 | 14171479 |
| | 0 ... 10 bar | 37096820 | 37096257 | 14171481 |
| | 0 ... 16 bar | 14171428 | 14171460 | 14171482 |
| | -1 ... 5 bar | 14171429 | 14171462 | 14171484 |
| | -1 ... 9 bar | 14171431 | 14171465 | 14171486 |
| | -1 ... 10 bar | 14171433 | 14171467 | 14171487 |

*tutte le dimensioni tubi sono in mm

Didascalia: disponibile a magazzino in Germania disponibile dopo la produzione ---- non disponibile

Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica DS 99.40 (modello 990.18) e PM 02.02 (modello 232.50), e nella Informazione tecnica IN 00.06.

© 2013 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti riservati.
Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.

WIKAI Italia Srl & C. Sas
Via G. Marconi, 8 - 20020 Arese (Milano)/Italia
Tel. +39 02 93861-1 · Fax. +39 02 93861-74
info@wika.it · www.wika.it